PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:100

KM 1+891.90


N=0,36 m²
W=0,27 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,95 m²
p.p. 174.00 m n.p.m.
0,8
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
176.36
176.42
176.48
176.42
176.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
176.22
176.11
176.19
176.20
176.24
176.07
ODLEGŁOŚCI
-6.70
-3.50
-3.20
-2.75
-0.50
oś
2.10
2.75
3.50
7.00

KM 1+954.70


ściek prefabrykowany półokrągły
N=0,50 m²
W=0,45 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,90 m²
p.p. 173.00 m n.p.m.
0,7
0,75
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
174.89
174.82
174.89
175.1
175.31
175.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
174.67
174.73
174.86
174.87
175.03
174.76
ODLEGŁOŚCI
-4.20
-4.10
-3.80
-3.50
-2.80
oś
0.30
2.90
3.50
4.25
5.00

KM 2+046.90


ściek prefabrykowany półokrągły
N=0,17 m²
W=3,21 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²
p.p. 170.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
172.6
172.53
172.6
172.63
172.67
172.68
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
172.55
172.60
172.63
172.63
172.67
172.00
ODLEGŁOŚCI
-4.40
-3.35
-3.05
-2.80
-2.75
-0.30
oś
2.75
2.80
3.5
5.60

KM 2+015.10


ściek prefabrykowany półokrągły
N=0,43 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,25 m²
p.p. 171.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
173.42
173.35
173.42
173.48
173.54
173.56
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
173.12
173.15
173.21
173.22
173.10
173.11
ODLEGŁOŚCI
-4.50
-3.35
-3.05
-2.90
-2.75
oś
0.40
2.75
3.30
3.5
7.00

NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej Podłubianka - Brzozowe Błoto - Kwasówka - Łubianka na odcinku Podłubianka - Kwasówka o długości 2,6854 km	ZAŁ. NR 3/1
INWESTOR	Gmina Janów; ul. Parkowa 3; 16-130 Janów	SKALA 1:100
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 10.09.2019	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	

KM 1+614.90


N=0,94 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 2,40 m²
p.p. 171.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
173.16
173.22
173.28
173.22
173.16
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
172.50
172.81
172.79
172.72
172.60
ODLEGŁOŚCI
-6.00
-3.5
-3.00
-2.75
oś
2.75
2.90
3.5
7.00

KM 1+767.70


N=0,62 m²
W=0,06 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,53 m²
0,5
p.p. 173.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
175.22
175.28
175.34
175.28
175.22
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
174.79
174.85
174.97
174.99
174.95
174.83
ODLEGŁOŚCI
-6.80
-3.5
-2.75
-2.40
oś
0.50
2.75
3.30
3.5
6.80



KM 1+645.10


N=1,04 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem =2,21 m²
p.p. 171.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
173.36
173.42
173.48
173.42
173.36
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
172.72
172.92
173.04
173.02
172.90
172.66
ODLEGŁOŚCI
-7.00
-3.50
-2.75
-0.40
oś
2.60
2.75
3.5
6.00

KM 1+829.00


N=0,53 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,31 m²
p.p. 174.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
176.49
176.55
176.61
176.55
176.49
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
176.38
176.18
176.31
176.32
176.21
175.81
ODLEGŁOŚCI
-7.00
-3.5
-2.80
-2.75
oś
0.30
2.75
2.90
3.5
6.60

KM 1+706.70


N=0,50 m²
W=0,00 m²
Wyrównanie - kruszywem = 1,23 m²
p.p. 172.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
174.25
174.31
174.37
174.31
174.25
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
173.96
173.98
174.12
174.14
174.01
173.90
ODLEGŁOŚCI
-7.00
-3.5
-2.80
-2.75
oś
0.40
2.75
3.30
3.5
7.00

KM 1+829.00


N=0,24 m²
W=2,96 m²
Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²
p.p. 175.00 m n.p.m.
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
177.03
177.09
177.15
177.09
177.03
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
177.15
177.00
177.06
177.08
177.07
ODLEGŁOŚCI
-7.00
-3.5
-2.80
-2.75
oś
2.50
2.75
3.5
9.00

KM 1+341.30

N=0,17 m²
W=3,08 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 171.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-9.20	-7.30	-5.30	-3.5	-2.75	-2.10	oś	1.00	2.75	3.5	5.20
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				173.24	173.3		173.36		173.3	173.24	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	173.07	172.74	173.19			173.39	173.34	173.32			172.83

KM 1+463.00

N=0,24 m²
W=2,89 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²

p.p. 171.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-6.40	-3.5	-3.00	-2.75	oś	2.60	2.75	3.5	7.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		172.7		172.76	172.82		172.76	172.7	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	172.37		172.70		172.78	172.72			172.74



KM 1+405.30

N=0,72 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,29 m²

p.p. 170.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-10.10	-9.70	-3.90	-3.5	-2.75	oś	1.00	2.30	2.75	3.5	5.00	5.50
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI				172.69	172.75	172.81			172.75	172.69		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	169.81	171.50	172.39			172.48	172.50	172.44			172.00	170.23

KM 1+523.90

N=0,25 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,44 m²

p.p. 171.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-7.00	-3.5	-2.80	-2.75	oś	2.75	3.00	3.5
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		172.89		172.95	173.01	172.95		172.89
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	172.44		172.78		172.88		172.82	



KM 1+434.20

N=0,61 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,22 m²

p.p. 170.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-5.50	-3.5	-3.20	-2.75	-0.40	oś	2.50	2.75	3.5	6.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		172.62		172.68		172.74		172.68	172.62	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	171.69		172.35		172.44	172.43	172.38			172.30

KM 1+584.00

N=1,12 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 2,37 m²

p.p. 170.00 m n.p.m.



ODLEGŁOŚCI	-7.00	-3.5	-2.75	-2.60	oś	0.40	2.75	3.30	3.5	7.00
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		173.07	173.13		173.19		173.13		173.07	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	172.18			172.60	172.70	172.71		172.61		172.48

KM 1+055.00

N=0,67 m²
W=0,30 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,93 m²

p.p. 172.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


1,5
174.60
174.66
174.72
174.66
174.60
174.03
174.38
174.40
174.43
174.28
173.68
-6.20
-3.50
-2.75
-1.40
oś
1.90
2.75
3.50
7.10

KM 1+226.40

N=1,15 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 1,70 m²

p.p. 171.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


5%
5%
1,7
174.08
174.04
173.88
173.72
173.66
173.43
173.61
173.53
173.44
173.34
172.95
-6.00
-4.10
-3.9
-3.15
-1.60
oś
1.60
3.15
3.9
5.00


174.92
174.46
6.20
6.50

KM 1+112.00

N=0,36 m²
W=0,25 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,71 m²

p.p. 172.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


0,8
174.42
174.48
174.54
174.48
174.42
174.09
174.30
174.31
174.31
174.22
174.07
-4.70
-3.50
-2.75
-2.10
oś
1.00
2.75
3.30
3.50
6.00

KM 1+254.30

N=0,78 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 1,66 m²

p.p. 171.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


5%
5%
2,3
173.86
173.82
173.66
173.5
173.44
173.50
173.47
173.32
173.17
173.10
-7.00
-5.00
-3.9
-3.15
-2.00
oś
1.00
3.15
3.9

KM 1+168.30

N=0,41 m²
W=0,11 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,84 m²

p.p. 172.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


0,5
174.21
174.27
174.33
174.27
174.21
173.82
173.98
174.08
174.09
174.10
173.75
-4.90
-3.50
-2.75
-2.40
oś
0.20
2.75
3.00
3.50
5.50

KM 1+282.40

N=0,73 m²
W=0,32 m²

Wyrównanie -
kruszywem = 0,65 m²

p.p. 171.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI

RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE

ODLEGŁOŚCI


1%
3%
3,05
173.61
173.6
173.57
173.49
173.43
173.08
172.71
173.21
173.36
173.22
-9.10
-7.70
-6.00
-3.65
-3.00
-2.9
oś
2.9
3.65

KM 0+777.30

N=0,40 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,14 m²

p.p. 176.00 m n.p.m.


RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
177.91
177.97
178.03
177.97
177.91
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
177.94
177.71
177.75
177.69
177.43
ODLEGŁOŚCI
-6.30
-3.50
-2.80
-2.75
oś
2.75
2.80
3.50
5.70

KM 0+916.10

N=0,50 m²
W=0,14 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,12 m²

p.p. 173.00 m n.p.m.


4%
4%
0,5
0,3
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
175.43
175.49
175.61
175.73
175.76
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
175.38
175.18
175.38
175.44
175.30
ODLEGŁOŚCI
-5.50
-3.80
-3.05
-2.70
oś
2.90
3.05
3.80
5.00

KM 0+832.10

N=0,34 m²
W=0,32 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,81 m²

p.p. 174.00 m n.p.m.


1,2
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
176.71
176.77
176.83
176.77
176.71
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
176.57
176.50
176.55
176.59
176.47
176.24
ODLEGŁOŚCI
-5.40
-3.50
-2.75
-1.70
oś
1.10
2.75
3.50
4.30
6.50

KM 0+943.30

N=0,68 m²
W=0,15 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,38 m²

p.p. 173.00 m n.p.m.


1,3
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
175.21
175.27
175.33
175.27
175.21
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
174.87
174.72
174.90
174.92
174.93
ODLEGŁOŚCI
-7.00
-4.40
-3.50
-2.75
-1.60
oś
1.40
2.75
3.50

KM 0+887.70

N=0,51 m²
W=0,24 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,18 m²

p.p. 174.00 m n.p.m.


4%
4%
1,1
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
175.84
175.90
176.02
176.14
176.17
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
175.90
175.56
175.73
175.80
175.83
175.46
ODLEGŁOŚCI
-6.70
-3.80
-3.05
-2.10
oś
0.80
3.05
3.40
3.80
6.20

KM 0+998.50

N=1,11 m²
W=0,08 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,37 m²

p.p. 172.00 m n.p.m.


1,7
RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI
174.77
174.83
174.89
174.83
174.77
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE
174.00
174.43
174.45
174.48
174.29
ODLEGŁOŚCI
-5.00
-3.50
-2.75
-1.20
oś
1.80
2.75
3.50
4.80

181.72
5.40

180.92
5.40

KM 0+440.20

N=0,57 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,26 m²

p.p. 178.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		180.89		180.95	181.01	180.95		180.89	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	180.36		180.65		180.72		180.63		180.09
ODLEGŁOŚCI	-5.50	-3.50	-3.20	-2.75	oś	2.75	3.10	3.50	5.70

KM 0+611.40

N=0,95 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,78 m²

p.p. 180.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		182.98	182.96		182.90		182.84		182.78	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	182.43			182.45	182.51	182.52		182.38		182.13
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.40	oś	0.60	2.75	3.40	3.50	5.00

KM 0+496.20

N=0,39 m²
W=0,11 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,94 m²

p.p. 179.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		181.54	181.60		181.66		181.60		181.54	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	181.28			181.32	181.40	181.42		181.36		181.14
ODLEGŁOŚCI	-4.60	-3.50	-2.75	-2.50	oś	0.50	2.75	3.10	3.50	5.30

KM 0+666.90

N=0,31 m²
W=0,22 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,61 m²

p.p. 179.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		181.84	181.82		181.76	181.70		181.64	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	181.71			181.58	181.57		181.51		181.36
ODLEGŁOŚCI	-5.00	-3.50	-2.75	-2.20	oś	2.75	2.80	3.50	6.00

KM 0+555.90

N=0,40 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,87 m²

p.p. 180.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		182.74		182.80	182.86	182.80		182.74	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	182.62		182.55		182.65		182.54		182.34
ODLEGŁOŚCI	-6.30	-3.50	-3.00	-2.75	oś	2.75	3.10	3.50	4.20

KM 0+722.90

N=0,34 m²
W=0,17 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,17 m²

p.p. 177.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		179.75	179.81		179.87		179.81		179.75	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	179.70			179.43	179.51	179.54		179.61		179.22
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-3.50	-2.75	-2.00	oś	0.60	2.75	3.20	3.50	5.30



	189.00		188.94	
		188.76		188.65
	2.75	2.80	3.50	4.70

KM 0+174.40

N=0,34 m²
W=0,13 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,29 m²

p.p. 185.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		187.07		187.13		187.19		187.13		187.07		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	186.51		186.90		186.75	186.83	186.86		186.89		186.98	186.79
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-3.50	-3.20	-2.75	-2.30	oś	0.70	2.75	3.00	3.50	3.80	6.10

KM 0+336.40

N=0,47 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,09 m²

p.p. 180.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		182.17		182.23	182.29	182.23		182.17
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	181.78		181.92		182.04		181.98	
ODLEGŁOŚCI	-6.30	-3.50	-2.80	-2.75	oś	2.75	2.80	3.50



	188.30
	5.50

KM 0+230.70

N=0,44 m²
W=0,11 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,04 m²

p.p. 183.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		185.27	185.33		185.39		185.33		185.27	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	184.88			185.01	185.11	185.13		185.08		185.18
ODLEGŁOŚCI	-5.40	-3.50	-2.75	-2.40	oś	0.50	2.75	3.10	3.50	5.70

KM 0+387.50

N=0,56 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,22 m²

p.p. 179.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI			181.34		181.40	181.46		181.40		181.34
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	180.70	180.81		181.07		181.19	181.20		181.08	
ODLEGŁOŚCI	-7.20	-4.90	-3.50	-3.20	-2.75	oś	0.30	2.75	3.00	3.50



	187.46
	5.30

KM 0+284.50

N=0,41 m²
W=0,10 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,15 m²

p.p. 181.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		183.48	183.54		183.60		183.54		183.48	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	183.06			183.25	183.29	183.30		183.29		183.32
ODLEGŁOŚCI	-6.20	-3.50	-2.75	-2.60	oś	0.40	2.75	2.90	3.50	6.40

KM 0+412.40

N=0,48 m²
W=0,00 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,99 m²

p.p. 179.00 m n.p.m.



RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		181.01		181.07	181.13	181.07		181.01	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	180.49		180.83		180.89		180.78		180.24
ODLEGŁOŚCI	-5.40	-3.50	-3.20	-2.75	oś	2.75	3.10	3.50	5.50

KM 0+000.00

N=0,00 m²
W=9,36 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,00 m²



p.p. 192.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI	193.10			193.43		193.61
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	193.10	193.26	193.41	193.43	193.52	193.61
ODLEGŁOŚCI	-10.20	-5.60	-0.70	oś	3.40	7.50

KM 0+022.70

N=0,26 m²
W=0,47 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,32 m²



p.p. 190.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		192.45	192.51		192.57		192.51	192.45		
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	192.20			192.33	192.38	192.42			192.42	192.50
ODLEGŁOŚCI	-5.50	-3.50	-2.75	-1.40	oś	1.30	2.75	3.50	4.20	5.00

KM 0+072.30

N=0,31 m²
W=0,22 m²

Wyrównanie - kruszywem = 0,81 m²



p.p. 188.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		190.58	190.64		190.70		190.64		190.58	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	190.37			190.35	190.43	190.46		190.46		190.42
ODLEGŁOŚCI	-5.40	-3.50	-2.75	-2.00	oś	0.80	2.75	3.20	3.50	5.40

KM 0+115.60

N=0,39 m²
W=0,12 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,06 m²



p.p. 187.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		188.94	189.00		189.06
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	188.63			188.75	188.78
ODLEGŁOŚCI	-5.60	-3.50	-2.75	-2.50	oś

KM 0+123.40

N=0,31 m²
W=0,13 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,02 m²



p.p. 186.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		188.69	188.75		188.81		188.75		188.69	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	188.24	188.50		188.47	188.53	188.54		188.49		188.60
ODLEGŁOŚCI	-5.10	-3.50	-2.75	-2.40	oś	0.40	2.75	2.80	3.50	3.80

KM 0+144.70

N=0,40 m²
W=0,11 m²

Wyrównanie - kruszywem = 1,15 m²



p.p. 186.00 m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE GÓRA NAWIERZCHNI		188.01		188.07		188.13		188.07		188.01	
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCE	187.42		187.79		187.73	187.83	187.86		187.79		187.90
ODLEGŁOŚCI	-4.70	-3.50	-3.30	-2.75	-2.40	oś	0.60	2.75	2.80	3.50	3.60